

**CONTENITORE
A TENUTA**



MODULO MULTIPLO



**CANISTER
MONTATO**



**CASSONETTO
PORTA FILTRO**



Applicazione

- impianti Oil&Gas Off-shore e On-shore (Platform, Jack-up Rig, Drillship, FPSO, Windfarm, LER, PUB, Shelter)
- centrali nucleari di produzione energia
- laboratori di ricerca

Descrizione

- cassoni a tenuta per il contenimento di filtri assoluti H13 / H14 / U15 in lamiera zincata verniciata o AISI 304 / 316
- serrande a tenuta Classe 4 secondo EN 1751
- serrande "Zero Leakage" fino a 10.000 Pa in acciaio zincato, AISI 304 / 316
- cassone porta filtro assoluto in lamiera verniciata o AISI 304 / 316, con diffusore forato o effetto elicoidale
- regolatore tipo "Venturi" per il controllo della portata o pressione in laboratori, costruzione in alluminio, AISI o speciale materiale plastico

Test

- per serranda "Zero Leakage" test secondo EN 1751 fino a 10.000 Pa

Accessori

- motori elettrici per Zona sicura o per Zone Atex per serranda "Zero Leakage"
- motori elettrici per Zona sicura e controllori per regolatore "Venturi"

FILTRO ASSOLUTO



**SERRANDA
CLASSE 4**



**SERRANDA
0 LEAKAGE**



**REGOLATORE
VENTURI**

